

Vikingmast glasfiberflaggstång

Product specifikation och Vikingmast test certifiering



Flaggstång höjd		6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Topp diameter	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Botten diameter		120	120	120	120	140	140	140	140	140
Glasfiber tjocklek +/- 0,5 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Längd cylinder		0	0	0	0	2500	2500	2500	3500	4500
1 Stålrör diameter		102	102	102	102	121	121	121	121	121
Stålrör tjocklek		2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Stålrör längd		660	660	660	660	660	660	660	660	660
2 Avstånd från botten till										
- Knäpe		1500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- Lock		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- Vev		630	630	630	630	630	630	630	630	630
Glasfiberstång vikt	kg	11,5	14,5	15,5	17,5	26,5	29	31,5	49	44,5
Glasfiberstång vikt med stålplatta		17	19	21	24	34	36,5	38,5	53	53
3 Brottgräns:										
Flaggstängerna böjs till de går av med ökande kraft i kg räknat. Exempelvis klarar en 9 meter flaggstång 58 kg tryck vilket motsvarar en vindstyrka på 45 m/sek. Vikingmast lämnar alltid garantier för material- och produktionsfel.										
Flaggstänger testade med ökande kraft i kg tills de gick av med ett tryck av:	kg	70	70	71	70	79	79	95	98	109
	Newton	700	700	710	710	700	790	950	980	1090

